

## 產品描述

Xtreme PREMIUM 0W-20 508.00/509.00 是一款 100% 合成機油，採用精選成分調配而成，包括聚 $\alpha$ -烯烴 ( PAO ) 與中灰分 ( Mid SAPS ) 添加劑配方，專為搭載觸媒轉換器與微粒過濾器的現代汽油或柴油引擎設計，提供卓越的潤滑表現。

Xtreme PREMIUM 0W-20 508.00/509.00 具備以下特性：

- 優異的抗氧化能力，有效降低積碳與油泥的生成
- 優良的清潔與分散性能，保持引擎潔淨並防止油泥堆積
- 出色的抗磨損保護，延長引擎壽命
- 低溫時流動性佳，提升冷車啟動表現
- 強韌穩定的油膜，有效減少引擎內部摩擦
- 大幅降低油耗，提升燃油經濟性

## 應用領域

Xtreme PREMIUM 0W-20 508.00/509.00 是專為 VW ( 福斯 ) 與 AUDI ( 奧迪 ) 集團旗下汽油與柴油引擎所開發的潤滑油，適用於配備觸媒轉換器與微粒過濾器的車款。此外，本產品也適用於車廠規範需使用 SAE 0W-20 等級，並符合 ACEA C5 或 API SN Plus 標準的引擎。

## 符合認證和規範

API SN plus  
ACEA C5  
VW 508.00/509.00  
VW TL 52577  
PORSCHE C20

## 性狀表

Xtreme Premium 0W-20 508.00/509.00	測試方法	結果
SAE 等級		0W-20
顏色	Visual	琥珀
密度, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 840,0
運動黏度, cSt a 40°C	ASTM D 445	≥ 45,0
運動黏度, cSt a 100°C	ASTM D 445	6,9- 9,3
黏度指數	ASTM D 2270	≥165
流動點, °C	ASTM D 97	≤ - 42
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 210
硫酸鹽灰分, %	ASTM D 874	≤ 0,8
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	≥ 9,0