

5W-40 C3 PLUS

聚酯全合成引擎油

適合許多引擎製造商的頂級配製W12、V10和V8等引擎。
VW511.00和保時捷C40規範認可的最高品質特性。
頂級品質擴大了覆蓋範圍，包括奧迪、賓利和藍寶堅尼汽車。

應用領域

適用大部分引擎製造商 W12、V10 和 V8 引擎的高性能聚酯潤滑油。
符合VW 511.00 和保時捷 C40 規格的最高品質特性。
頂級配方擴大了車款適用範圍，包括奧迪、賓利和蘭博基尼等品牌。

特性

後處理保護：良好的廢氣處理系統保護。
全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。
燃油經濟性：降低燃油消耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C3	MB 229.52	SUZUKI	CADILLAC	DODGE
API SN/CF	PORSCHE C40	MITSUBISHI	MORGAN	INFINITI
BMW LONGLIFE-04	RENAULT RN 0700	TOYOTA	ROLLS-ROYCE	SSANGYONG
FIAT 9.55535-GH2/S2	RENAULT RN 0710	SUBARU	SAMSUNG	SAAB
FORD WSS-M2C917-A	VW 505 00	JEEP	BYD	PIAGGIO
GM DEXOS2™	VW 505 01	NISSAN	GREAT WALL	LADA
MB 226.5	VW 511 00	HONDA	LIFAN	LANDWIND
MB 229.31	HYUNDAI	ALFA ROMEO	FREIGHTLINER	
MB 229.51	KIA	LANCIA	GAZ	

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
黏度指數	ASTM D2270	-	191
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
流動點	ASTM D6892	°C	-42
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.79
閃火點	ASTM D92	°C	222