

5W-50 PRO

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，具有高黏度指數，用於潤滑具有渦輪增壓的汽油引擎。這種潤滑油的特點是在低溫下具有出色的流動性，可實現完美的冷啟動，同時在高溫引擎時具有高黏度。

應用

該油用於四行程汽油引擎，多汽門，帶或不帶渦輪增壓。它特別適合運動駕駛條件。

特點

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。

冷啟動：低溫下流動性極佳。

駕駛風格：運動駕駛。

規格等級

ACEA A3/B4-08	MB 229.3
API SN/CF	VW 501 01
BMW LONGLIFE-01	VW 505 00

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.852
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	118
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	18
黏度指數	ASTMD2270	-	170
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	9.6
流動點	ASTMD6892	°C	-30
低溫黏度在 -30°C	ASTMD5293	mPa.s	6200
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	1.1
閃火點	ASTMD92	°C	235