

0W-40 PRO

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的最新一代高品質聚合基礎油，具有廣泛的應用領域。它在低溫下具有出色的流動性，可確保啟動後即時潤滑。這將使磨損降至最低。由於其低黏度，因此節省燃料。

應用

所有四行程汽油引擎，四汽門，渦輪增壓，帶或不帶渦輪增壓。該油不適用於柴油微粒過濾器 DPF。

特點

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。
燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳
冷啟動：低溫下具有出色的流動性。

規格等級

ACEA A3/B4-12	RENAULT RN 0700
API SN	RENAULT RN 0710
BMW LONGLIFE-01	VW 502 00
MB 229.5	VW 505 00
PORSCHE A40	

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.844
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	80.1
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	13.8
黏度指數	ASTMD2270	-	178
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	10.1
流動點	ASTMD6892	°C	-57
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	1.09
閃火點	ASTMD92	°C	220
低溫黏度在 -35°C	ASTMD5293	mPa.s	6040