



Hengst Type	Description 1	Description 2	Packing Litre	Packing Unit
XPSFS01-1	PSF PLUS	Synthetic Hydraulic Fluid	1	12 / 720
XPSFS01-4	PSF PLUS	Synthetic Hydraulic Fluid	4	38 / 192
XPSFS01-1K	PSF PLUS	Synthetic Hydraulic Fluid	1000	1 / 4
XPSFS01-205	PSF PLUS	Synthetic Hydraulic Fluid	205	1 / 1



# PSF PLUS

## 合成液壓油

Hengst PSF Plus是一種高性能合成液壓油，現行大部分汽車皆可應用。  
一種全能合成油，專為具有最高技術要求的汽車行業的廣泛應用而設計。

### 應用領域

適用於非常不同的液壓系統中的液壓油，例如動力轉向系統，調平系統，液壓氣動彈簧系統，減震裝置，靜液壓驅動齒輪，ABS / ASR和ASC系統，液壓控制聯軸器和電動液壓折疊車頂控制系統等。

### 特點

Hengst PSF Plus基於優質和現代基礎油以及特殊添加劑，以實現以下目標好處，由於出色的高粘度指數 > 300，非常低的傾點，非常強大的消泡性能，與密封件良好的兼容性，綠色。

### 規格等級

BENTLEY JNV862564F	FENDT X 902 011 622	PSA S71 2710
BMW 81 22 9 407 758	FORD WSS-M2C204-A	SAAB 3032 380
BMW 82 11 1 468 041	ISO 7308	VOLVO 1161529
BMW 83 29 0 429 576	MAN M 3289	VW TL 52 146 (G 002 000)
CHRYSLER MS-11655B	MB 345.0	ZF TE-ML 02K
DIN 51524 T3	OPEL B 040 0070	PORSCHE 000 043 203 33

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色			綠色
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	849
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.9
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.1
黏度指數	ASTM D2270		304
- 35 °C時的動態黏度	ASTM D 5293	mPa·s	600
閃火點	ASTM D92	°C	139
流動點	ASTM D6892	°C	-56