

## 產品描述

Xtreme REDFREEZE 是一種基於純單乙二醇 (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>) 的產品，含有不含亞硝酸鹽、胺和磷 (不含 NAP) 的防腐蝕添加劑，非常適合為所有冷卻迴路製備液體冷卻劑，即使是密封或帶膨脹水箱。

Xtreme REDFREEZE 具有以下特性：

- 對冷卻迴路中存在的所有金屬具有出色的持久防腐蝕保護現代引擎，尤其是鋁和輕合金。
- 對過高溫和低溫的高度保護。
- 沉積物分散良好，確保冷卻系統有效工作

## 應用領域

Xtreme REDFREEZE 適用於帶有鋁製引擎的舊式和現代柴油和汽油引擎，以及帶有鑄鐵引擎的舊式引擎。適用於車輛製造商推薦使用 G12 / G12+ 冷卻液的情況。

Xtreme REDIFREEZE 根據在水中的稀釋百分比達到以下冷凍溫度：

水箱精 %	水百分比 %	凝固點. °C
10	90	-4,5
20	80	-10
30	70	-17.5
40	60	-25.6
50	50	-36

## 認證規範

VW TL 774 D/F (G12/G12+)  
AUDI, MERCEDES, SEAT  
RENAULT 41-01-001/Q

## 性狀表

REDFREEZE	檢測方式	結果數據
顏色	-	RED
比重 @ 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1122	1.12
平衡迴流沸點, °C	ASTM D-1120	>160
PH 值 (濃度 50 %)	ASTM D-1287	8,2
含水量, %	ASTM D-1123	< 5,0
10 天後的硬水穩定性	VW-PV 1426	No flocculation