

10W-40

頂級合成引擎機油

這是一款以精選高精煉基礎油為基礎的半合成潤滑油。這種機油是一種先進的引擎油，特別為滿足 ACEA A3/B4-08 的規範以及符合 Euro 4 排放標準而開發。它適用於四行程汽油與柴油車輛的潤滑，包括搭載共軌、HDI、CDI 等直接噴射柴油引擎的車型。其主要特點包括低灰分配方以及優異的抗老化性能。

應用領域

適用於大多數汽油與柴油引擎，包括自然進氣與渦輪增壓系統。特別推薦用於直接噴射柴油引擎，例如共軌、HDI、CDI 等。由於其優異的黏度指數，全年皆可使用。

特性

全面引擎保護：具備優異的引擎清潔性能。

冷啟動表現佳：在低溫下仍具有極佳的流動性。

規格等級

ACEA A3/B3-10	MB 229.1
ACEA B4-08	VW 501 01
API SL/CF	VW 505 00

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	91
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
黏度指數	ASTM D2270	-	155
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
流動點	ASTM D6892	°C	-39
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	1
閃火點	ASTM D92	°C	220
低溫黏度在 -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700