

ATF 6HP

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，專為 ZF 6 速自動變速箱而開發。其特殊配方確保無故障運行和平穩換檔。

應用

主要用於 ZF-6 速度自動變速箱，如 BMW，Jaguar 和 Land Rover，它也適用於推薦此類液體的其他 OEM（例如 Audi Quattro）。

特點

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。

摩擦性能：換檔非常平穩，無振動。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

AML 4G4319A509/AA/S	JAGUAR Fluid 8432
BENTLEY PY112995PA	LAND ROVER TYK500050
BMW 83220142516	MASERATI 231603
BMW M-1375.4	VW G 055 005
HYUNDAI 040000C90SG	ZF TE-ML 11

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.845
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	31
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	6.2
黏度指數	ASTMD2270	-	153
流動點	ASTMD6892	°C	-48
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	9500
閃火點	ASTMD92	°C	202
顏色	VISUAL	-	AMBER