



Hengst Type	Description 1	Description 2	Packing Litre	Packing Unit
X75140S-1	75W-140 GL-5 LS	Synthetic Transmission Oil	1	12 / 720
X75140S-4	75W-140 GL-5 LS	Synthetic Transmission Oil	4	4 / 192
X75140S-1K	75W-140 GL-5 LS	Synthetic Transmission Oil	1000	1 / 1
X75140S-205	75W-140 GL-5 LS	Synthetic Transmission Oil	205	1 / 4

75W-140 GL-5 LS

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL

這是一種精心挑選的高度精製基礎油的半合成潤滑油。這是一種適用於所有差速器的高性能變速箱油，包括那些配備“限滑”機構的變速箱油。其特徵在於在不同溫度下具有特別高的黏度穩定性和在低溫下非常高的流動性。

應用

該產品用於汽車，卡車和越野設備的高負荷車軸和減速齒輪。它具有“限滑”特性，特別推薦用於 4X4 車型。

特點

摩擦性能：非常平穩的換檔，無振動。

抗磨損保護：延長傳動壽命。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

API GL-5

BMW MSP/A

MIL MIL-L-2105 C

MIL MIL-L-2105 D

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.905
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	170
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	26.5
黏度指數	ASTMD2270	-	195
流動點	ASTMD6892	°C	-51
閃火點	ASTMD92	°C	190