

5W-40 C3 PRO

聚合全合成引擎油

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油。配有優異的添加劑，可滿足VW 505.01規範，對氧化、油增稠和引擎中油泥形成的嚴格要求，它是低SAPS油(硫酸鹽灰、磷和硫含量)，相當於歐4和歐5標準。它為後處理設備和柴油微粒過濾器等提供可靠的保護。

應用領域

特別推薦用於潤滑所有帶有泵噴油器的 TDI 引擎和共軌渦輪柴油引擎。

特性

後處理保護：良好的廢氣處理系統保護。

全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低燃油消耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C3-12	MB 229.31	RENAULT RN 0700	VW 505 00
API SN/CF	MB 229.51	RENAULT RN 0710	VW 505 01
BMW LONGLIFE-04	MB 226.5	PORSCHE A40	VW 502 00
GM DEXOS2	FORD WSS-M2C917-A		

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM 04052	g/ml	0.851
運動黏度在 40°C	ASTM 0445	mm ² /s	84.7
運動黏度在 100°C	ASTM 0445	mm ² /s	13.9
黏度指數	ASTM 02270		170
鹼價	ASTM 02896	mg KOH/g	7.5
流動點	ASTM 06892	°C	-39
硫酸鹽灰	ASTM 0874	Mass%	0.8
閃火點	ASTM 092	°C	235
低溫黏度在 -30°C	ASTM 05293	mPa.s	5970

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。