

5W-40 C3 PLUS

聚酯全合成引擎油

為滿足高性能汽油引擎的要求而配製的聚酯全合成引擎潤滑油。
這種潤滑油採用高度耐用的配方，可確保出色的燃油經濟性和全面保護引擎。
適用於混合動力汽車時的 OEM 規格。

應用

適合許多引擎製造商的頂級配置 W12、V10 和 V8 等引擎。
大眾 511 00 和保時捷 C40 規範認可的最高品質特性。
頂級品質擴大了覆蓋範圍，包括奧迪、賓利和藍寶堅尼汽車。

特徵

廢氣處理系統保護：廢氣處理系統保護延長壽命。
全面保護引擎：出色的引擎清潔度和耐用性。
燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和低二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C3-16	MB 226.5	RENAULT RN 0700
API SN/CF	MB 229.51	RENAULT RN 0710
BMW LONGLIFE-04	MB 229.52	VW 511.00
GMDEXOS2™	PORSCHE C40	

性狀表

項目	試驗方式	單位	平均結果
15°C 時的密度	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	73.0
100°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	13.5
黏度指數	ASTM D2270	-	191
總鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
流動點	ASTM D6892	°C	-42
硫酸灰分	ASTM D874	Mass %	0.79
閃火點	ASTM D92	°C	222