



Hengst Type	Description 1	Description 2	Packing Litre	Packing Unit
XC00LPS01-1	COOL PURPLE 13	Coolant Concentrate Anti Freeze	1.5	12 / 720
XC00LPS01-4	COOL PURPLE 13	Coolant Concentrate Anti Freeze	4	38 / 192
XC00LPS01-1K	COOL PURPLE 13	Coolant Concentrate Anti Freeze	1000	1 / 4
XC00LPS01-205	COOL PURPLE 13	Coolant Concentrate Anti Freeze	205	1 / 1



COOL PURPLE 13

水箱冷卻濃縮液 | 防凍液

未經稀釋的乙二醇/甘油基冷卻劑濃縮物，用於引擎。它採用混合有機酸技術 (HOAT) 抑製劑，不含亞硝酸鹽，胺，磷酸鹽 (NAP) 和硼酸鹽。它包含一些矽酸鹽添加劑，可提供快速癒合的鋁保護。這項技術為冷卻系統的所有組件提供了卓越的永久保護，使用壽命為4-6年，乘用車為250.000 km，專業應用為500.000 km。

應用領域

可長期用於所有引擎，特別是由鋁、鑄鐵和鎂合金製成的引擎。對於具有銅/黃銅散熱器和加熱器芯的舊式冷卻系統而言，這不是最佳選擇，特別是對於其中使用的鉛焊料而言不是最佳選擇。當稀釋用於開放式或封閉式冷卻迴路 (車輛和暖氣) 時適用。

建議用軟化水稀釋保護溫度：-16°C需要30%AF // -22°C需要40%AF // -36°C需要50%AF

特點

防凍性能：優異的低溫性能。

防腐性能：出色的防腐性能。

全面的系統保護：出色的熱傳遞和分散性。

規格等級

ASTM D3306

BS 6580 (2010)

VW TL 774-J

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
凝固點 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
儲備鹼度	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	7.0
20°C時的比重	ASTM D4052	g/ml	1.140
顏色	VISUAL		紫色