

說明：

使用全合成基礎油與高品質複合添加劑配製而成。具有極佳的低溫流動性，能提供順暢的變速箱潤滑需求。

產品介紹：

- 採用 100%全合成基礎油調製而成,具高抗氧化及熱穩定性。
- 具有高黏度指數使產品抗剪切力持久。
- 專用配方確保變速箱操作穩定,平穩順暢。

符合規範：

TOYOTA CVT FLUID TC/FE,
NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3,
MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III,
HYUNDAI/KIA SP-III,
SUZUKI CVTF TC/GREEN 1/NS-2,

HONDA HCF2,
SUBARU i-CVT/ECVT,
DAIHATSU AMMIX CVT,
CHRYSLER/JEEP CVT FLUID NS-2,
MINI COOPER EZL 799。

代表性檢驗結果如下：

Test Items 測試項目	測驗方式	CVT
Density @15°C, Kg/L 比重	ASTM D-4052	0.8450
ASTM Color,顏色	ASTM D-1500	紅 or 綠
Viscosity @ 40°C, cSt 黏度	ASTM D-445	32.26
Viscosity @ 100°C, cSt 黏度	ASTM D-445	6.762
Viscosity Index 黏度指數	ASTM D-2270	174
Pour Point, °C 流動點	ASTM D-6749	-48
Flash Point, °C 閃火點	ASTM D-92	220