

# 5W-40 PRO

## SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油和最新一代的高品質添加劑，專為滿足製造商的嚴格要求而設計。這在低溫下具有優異的流動性，在啟動時具有非常低的阻力，優異的黏度指數和非常高的熱穩定性。

### 應用

該油用於汽車的汽油引擎，其需要具有渦輪和直接燃料噴射的乘用車的最高性能。根據製造商的具體要求，高質量允許延長換油週期。

### 特點

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。

冷啟動：低溫下流動性極佳。

更換間隔延長：換油週期較長。

### 規格等級

ACEA A3/B4-08

API SN/CF

BMW LONGLIFE-01

GM-LL-B-025

MB 226.5

MB 229.3

PORSCHE A40

PSA B71 2296

RENAULT RN 0700

RENAULT RN 0710

VW 505 00

VW 502 00

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.856
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	86
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
黏度指數	ASTMD2270	-	175
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	9.6
流動點	ASTMD6892	°C	-33
低溫黏度在 -30°C	ASTMD5293	mPa.s	6100
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	1,2
閃火點	ASTMD92	°C	220