

ATF 689 PRO

聚合689速自動變速箱油

這是一種全合成變速箱油，精心挑選的高品質聚合基礎油，專為 ZF 6、8 和9速自排變速箱所設計。其特殊配方確保順暢運行和平穩換檔。

應用領域

專為 ZF 6,8 和 9 速自排變速箱設計，適用於VW、BMW、捷豹、路虎、吉普、克萊斯勒和菲亞特集團。

特性

抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。

摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。

延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

BMW 83222152426	FIAT 9.55550-AV5
BMW 83222289720	JAGUAR 02JDE26444
BMW ATF 3+	LAND ROVER LR023288
CHRYSLER 68157995AA	VW G 060 162 A2

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色	ASTM D1500		綠色
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm²/s	28.1
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm²/s	5.94
黏度指數	ASTM D2270		164
流動點	ASTM D6892	°C	-48
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	9500
閃火點	ASTM D92	°C	210