

0W-30 LONGLIFE III

聚酯全合成引擎油

這是一款精心挑選高品質聚酯基礎油的全合成潤滑油。可滿足當今最苛刻的VW規範504.00和507.00以及VAG集團的Long Life III要求。它是一種低SAPS配方，符合歐5和歐6標準，可為柴油微粒過濾器提供保護。

應用領域

向後相容：504.00 和 507.00 取代所有先前的 VW 規格 (502.00、503.00、503.01、505.00、506.00 和 506.01)。自 2007 年起，VAG 集團 (福斯、奧迪、西雅特、斯柯達) 的所有車輛均延長換油週期 (15,000 公里或 1年)。注意：對於 2007 年之前必須使用 506.01 規格的 V10 TDI 和 5 缸 2.5 TDI 引擎，不建議使用此機油。帶有泵噴油器裝置的第一代引擎應使用 505.01 規範。滿足 ACEA C2* 的所有引擎保護要求。

特性

後處理保護：良好的廢氣處理系統保護。
全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。
燃油經濟性：降低燃油消耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C2*/C3	VW 504.00/507.00
API SN	VW TL 52 545/G 52 545
BMW-LONGLIFE-04	FIAT 9.55535-DS1 FIAT
PORSCHE C30	9.55535-GS1

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
黏度指數	ASTM D2270	-	197
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
流動點	ASTM D6892	°C	-48