

說明：

使用全合成基礎油與高品質複合添加劑配製而成。具有極佳的低溫流動性，能提供順暢的變速箱潤滑需求。

產品介紹：

- 高品質基礎油，延長使用週期，低溫流動性佳。
- 頂級添加劑，提供抗磨損、抗氧化等特性。

符合規範：

GM Dexron-VI,
Ford Mercon LV,
Aisin Wamer AW-1,
Nissan Matic S/W,
Toyota WS,
HONDA DW-1,

Hyundai/KIA SP(H) IV,
JASO 1-A-LV,
Mitsubishi SP-IV,
VW/Audi G 055 005/162, G 060 162,
ZF 6 Speed,
MB 236.12/41

代表性檢驗結果如下：

Test Items 測試項目	測驗方式	ATF 6
Density @15°C, Kg/L 比重	ASTM D-4052	0.8385
ASTM Color, 顏色	ASTM D-1500	紅
Viscosity @ 40°C, cSt 黏度	ASTM D-445	31.36
Viscosity @ 100°C, cSt 黏度	ASTM D-445	6.373
Viscosity Index 黏度指數	ASTM D-2270	162
Pour Point, °C 流動點	ASTM D-6749	-45
Flash Point, °C 閃火點	ASTM D-92	232