

## 產品描述

Xtreme 6001 10W-60 是一種優質潤滑油，混合了合成基礎油和精選添加劑，能在嚴酷的駕駛方式和賽車條件下提供保護

Xtreme 6001 10W-60 可延長引擎壽命並顯示以下主要優點：

- 出色的低溫流動性，在啟動時提供快速的流動，
- 優異的熱穩定性和氧化穩定性，
- 增強引擎抗磨損保護，
- 與各種密封材料的高兼容性，
- 最大限度地提高功率輸出，減磨劑減少引擎內部磨損。

## 應用領域

Xtreme 6001 10W-60 推薦用於汽油和噴射柴油引擎，自然進氣或渦輪增壓，用於乘用車和輕型貨車。此外，建議在幾乎極端的操作條件下使用

## 認證規範

API SM/CF  
ACEA A3/B3/B4  
MB 229.1/229.3  
BMWLL01  
VW 505.00  
PORSCHE

## 性狀表

Xtreme 6001 10W-60	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	10W-60
比重 @15°C, Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	862,0
動力黏度 @100°C, cSt	ASTM D 445	23,0
黏度指數	ASTM D 2270	165
流動點, °C	ASTM D 97	-30
閃火點, °C	ASTM D 92	225

MSDS of all products are available on request