

產品描述

Xtreme ATF S 採用合成基礎油和優良的添加劑配製而成，使產品具有 DEXRON III 和 MERCON 自動變速箱所需的特性。

這種潤滑油具有以下特性：

- 高黏度指數，
- 良好的熱穩定性和氧化穩定性，
- 低溫性能好，
- 與所用金屬和閥體有良好的兼容性。

應用領域

Xtreme ATF S 推薦用於自動變速箱、動力轉向系統、變矩器、液壓系統和所有需要 ATF Dexron III 或 MERCON 產品的自動變速箱。

主要優點是：

- 在高速、扭矩和衝擊負載情況下的高磨損保護，
- 優異的防腐性能，
- 增強的摩擦耐久性可延長變速箱壽命並促進平穩換檔，
- 提升離合器效率。

認證規範

GM DEXRON III
FORD MERCON
ZF TE-ML-02F/03D/04D/09B/11B/14A/17C
ALLISON C4
BMW
VOITH G607 (TRANSM.DIWA & MID/MAT)
MB 236.1/236.5/236.10
MAN 339 TYPE F2

性狀表

Xtreme ATF S	檢測方式	結果數據
顏色	Visual	Amber
密度在 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	851,0
運動黏度 40°C, cSt	ASTM D 445	40,5
運動黏度 100°C, cSt	ASTM D 445	8,5
黏度指數	ASTM D 2270	194
流動點, °C	ASTM D 97	-36
閃火點, °C	ASTM D 92	210