

75W-80 MTF GL4

合成齒輪油

由優質合成技術所調製的齒輪油，適用於高應力手排變速箱和差速器，具有節能特性。適用於 DAF、MAN、IVECO 和雷諾卡車商用車變速箱的長效更換週期。

應用領域

75W-80 MTF GL4 是優質合成技術所調製的齒輪油，適用於高應力手排變速箱和差速器，具有節能特性。適用於 DAF、MAN、IVECO 和雷諾卡車商用車變速箱的長效更換週期。

特性

75W-80 MTF GL4 具有抗氧化性，即使在極端的齒面壓力下也能安全地控制並毫無問題地傳遞高扭矩力。它還具有以下特點：

- 延長通常的換油間隔
- 減少燃料消耗
- 優異的黏溫特性
- 在低溫和高溫下輕鬆切換
- 合成基礎確保高熱穩定性
- 優異的磨損和腐蝕防護性能
- 穩定的油膜

規格等級

API GL-4	ZF TE-ML 01E/02E/16P
MAN 341 Typ Z5/Typ VR	MB 235.28
Volvo 97307	Voith Class C

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.4
流動點	ASTM D6892	°C	-42
閃火點	ASTM D92	°C	226