

# CK-4 15W40 Euro VI Synthetic Truck Engine Oil



## 說明

本油適於潤滑需求為 API CK -4 柴油引擎車輛，適合有加裝柴油微粒過濾器 (DPF) 及其他先進廢氣處理系統之柴油引擎車輛。

本油品是由合成基礎油與高效能添加劑所製成，其絕佳的品質效能可提供引擎所需的潤滑，在維持排放控制系統耐久性方面比舊規範產品更有效。

## 成分符合規範

API CK-4  
ACEA E7/E11-22  
MB 228.31  
MAN M3775 APPROVAL  
VOLVO VDS 4.5  
RENAULT RLD-4 /RLD-3  
MACK EOS-4.5  
MTU TYPE 2.1  
CATERPILLAR ECF-3  
DEUTZ DQC III-18 LA  
DETROIT DIESEL DFS 93K222  
CUMMINS CES 20086  
JASO DH2  
FORD 171-F1  
ALLISON TES 439

## 代表性檢驗規範表

| Test Items 測試項目         | Test Method 測試方法 | Result 結果 |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Density@20°C,Kg/L 密度    | ASTM D4052       | 0.8702    |
| Viscosity@ 40°C,cSt 黏度  | ASTM D445        | 113.2     |
| Viscosity@ 100°C,cSt 黏度 | ASTM D445        | 14.74     |
| Viscosity Index 黏度指數    | ASTM D2270       | 134       |
| TBN mg KOH/g 總鹼價        | ASTM D2896       | 7.5       |
| Pour Point, °C流動點       | ASTM D6749       | -36       |
| Flash Point, °C閃火點      | ASTM D92         | 232       |

※ 上述資料為檢驗結果的平均值，可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。