

## 產品描述

Xtreme TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS 是最新一代合成潤滑油，採用精心挑選的原料製成，並採用低灰分添加劑配製而成，可實現低排放的高性能柴油引擎，提高效率並延長廢氣排放系統的使用壽命，例如柴油微粒過濾器（例如 DPF - 柴油微粒過濾器）。該產品超出了領先商用車製造商的最新規格。

Xtreme TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS 保證：

- 延長換油週期和提高燃油效率,
- 最大程度地防止磨損和摩擦,
- 卓越的引擎清潔度,
- 優異的低溫流動性,
- 在高溫下保持黏度,
- 氧化穩定性,
- 高剪切性和黏度穩定性,
- 節能。

## 應用領域

Xtreme TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS 全合成潤滑油是滿足車隊的理想選擇，符合 API CK-4 ACEA E6、E7 和 E9 等規範。

此外，該產品被推薦用於所有新的引擎技術和最先進的低污染排放水平的歐洲客貨車。

## 認證規範

ACEA E6/E7/E9-16	MACK EO-S4.5
API CK-4/SN	Deutz DQC IV-10LA
MB 228.51/MB 228.31	RENAULT RLD-3
MAN M3775/ M3575	VOLVO VDS-4.5
MTU Type 3.1/Type 2.1	CATERPILAR ECF-3
DETROIT DIESEL DFS 93K222	CUMMINS CES 20086

## 性狀表

Xtreme TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	5W-30
比重 @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	852
動力黏度 @100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	11,7
黏度指數	ASTM D 2270	160
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 210
總鹼價, mgKOH/g	ASTM D 2896	≥ 9