

# ATF CVT

## SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，設計用於大多數 CVT 變速箱。它適用於使用鋼製推帶或鏈條的無段變速器。它具有出色的抗磨損保護和穩定的摩擦特性。

### 應用

OEM 通常會為其變速箱推薦特定的 CVT 液體。通過仔細平衡基礎油和先進的添加劑，可以配製出符合歐洲和日本 CVT 製造商要求的液體。該產品可能不適用於某些需要特殊流體的混合動力汽車。

### 特點

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。  
摩擦性能：換檔非常平穩，無振動。  
延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

### 規格等級

AUDI TL 52180	JEEP NS-2/CVTF +4	SUZUKI CVTF GREEN 2
DAIHATSU AMIX CVTF DC/DFE	KIA SP-III	SUZUKI CVT GREEN 1 / TC / NS-2
FORD CVT 23 / 30	MB 236.20	TOYOTA CVT FE / TC
FORD MERCON C / WSS-M2C-928A	MINI EZL799A	VW G 052 180
GM SATURN DEX-CVT	MITSUBISHI CVTF J-4 / CVTF-J1 / SPIII	VW G 052 516
HONDA HCF-2 / HMMF	NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-3	
HYUNDAI SP-CVT1 / SP-III	SUBARU ECVT / i-CVT / CVTF	

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.852
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	34.2
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	7.35
黏度指數	ASTMD2270	-	189
流動點	ASTMD6892	°C	-45
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	10600
閃火點	ASTMD92	°C	210
顏色	VISUAL	-	AMBER