

產品描述

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 是最新一代的合成潤滑油，混合了精心挑選的基礎油和添加劑，配方可確保出色的性能即使在惡劣的工作條件下，也能在現代自然進氣和渦輪增壓汽油和柴油引擎中發揮出色的性能。與所有防污染設備完全兼容（例如 DPF – 柴油微粒過濾器）並超過主要的 OEM 性能要求。

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 具有以下特性：

- 優異的抗磨保護，
- 更好地防止油泥形成，
- 優異的抗氧化性和高熱穩定性。

應用領域

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 推薦用於所有新一代汽車、運動型多功能車和輕型卡車引擎。

Xtreme 8003 C3 ECO SYNT SAE 5W-40 灰分含量低，符合 ACEA C3-16 規範，對催化劑提供全面保護，從而延長其使用壽命。

認證規範

ACEA C3-16
API SN
MB-Approval 229.51
VW 502.00, 505.00, 505.01
BMW LL 04

性狀表

Xtreme 8003 C3 5W-40	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	5W-40
比重 @ kg/m ³	ASTM D 1298	850,0
動力黏度 @100°C, cSt	ASTM D 445	14,5
黏度指數	ASTM D 2270	170
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	210
硫酸灰分, %	ASTM D874	≤0,8
總鹼價, mg KOH/g	ASTM D2896	≥6