

ATF DSG

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，專為現代乘用車的雙離合變速器（DCT）而開發。它確保了這些變速箱的無故障運行。

應用

主要用於 VAG 的 DSG（直接換檔變速箱），這種液體也可用於其他 6 速 DCT 變速箱，如克萊斯勒 Powershift，福特 Powershift，三菱 TC-SST，沃爾沃動力換檔，寶馬 Drivelogic 7 速，此產品不適用於大眾乾式離合器 DSG 0 型 AM, 02M, 02Q 和 02S。

特點

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。

摩擦性能：換檔非常平穩，無振動。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

BMW DCTF-1 /MTF LT-5
CHRYSLER 68044345EA
FERRARI TF DCT-F3
FIAT 9.55550-MZ6
FORD WSS-M2C936-A
MB 236.21 / 236.25

MAZDA 6-AT
MITSUBISHI DIAMOND Q. SSTF-1
NISSAN R35 SPECIAL
PORSCHE
PSA 9734 S2
RENAULT BOT450 EDC 6-Speed
VOLVO BOT341 #1161838

VW G 052 182 A2
VW G 052 513
VW G 052 529 A2
VW G 055 529 A2
VW TL 52182

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.849
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	38
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	7.5
黏度指數	ASTMD2270	-	170
流動點	ASTMD6892	°C	-50
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	11110
閃火點	ASTMD92	°C	198

We reserve the right to alter general characteristics of our products to let our customers benefit of the latest technical evolutions.