

5W-30 C3 PRO

聚合全合成引擎油

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高質量聚合基礎油，採用最新技術配置的Mid SAPS催化劑兼容引擎機油。其特殊配方結合了燃油經濟性和延長的使用壽命。減少灰分配方保護微粒過濾器和廢棄後處理裝置。

應用領域

適用於需要 ACEA C2/C3 規範與配備柴油粒子過濾器DPF的車款應用。
能夠滿足雷諾 RN 17 規範，其中也涵蓋 RN0700 和 RN0710 規範。

特性

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。
燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳排放。
易啟動：低溫下流動性優異。

規格等級

ACEA C2-16/C3-16	GM DEXOS2™	RENAULT RN17 LEVEL
API SN	IVECO 18-1811 CLASSE SC1	VW 505.00
BMW LONGLIFE-04	MB 229.31	VW 505.01
FIAT 9.55535-S1	MB 229.51	
FIAT 9.55535-S3	MB 229.52	

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm²/s	70.9
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.0
黏度指數	ASTM D2270	-	167
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
流動點	ASTM D6892	°C	-45
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.78