

ATF DSG

聚合雙離合器變速箱油

精心挑選高品質聚合基礎油的全合成變速箱油，專為現代乘用車的雙離合變速器 (DCT) 而開發。

主要用於VAG的DSG(直接變速齒輪箱)，也可用於其他6、7速DCT變速箱，例如克萊斯勒與FORD及VOLVO的Powershift、三菱TC-SST、寶馬Drivelogic 7速等。

應用領域

主要用於VAG的DSG (直接換檔變速箱)，也可用於其他6速DCT變速箱，如克萊斯勒Powershift、福特Powershift、三菱TC-SST、VolvoPowershift、BMWDrivelogic 7速等。

特性

抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。

摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。

延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

BMW DCTF-1/DCTF-2/MTF LT-3

BMW MTF LT-5/ FFL-4

CHRYSLER 68044345EA

FERRARI TF DCT-F3

FIAT 9.55550-MZ2/MZ6/DA11

FORD WSS-M2C936-A

FORD WSS-M2C218-A1

FORD WSS-M2C200-E1/D3

FORD WSS-M2C200-D2/F-DC

MB 236.21/236.22/236.24/236.25/239.21

MITSUBISHI DIAMOND Q. SSTF-1

NISSAN R35 SPECIAL/999MP-6TRT00P

NISSAN DCT FLUID/GR6

NISSAN GT-R R35/LV MTF-1

PORSCHE 000.043.207.29/30

PORSCHE 999.917.080.00/01

PORSCHE 999.917.546.00

PSA 9734 S2/9730 A8

PSA 1618078480/JWS 2271

RENAULT BOT450 EDC 6-Speed

RENAULT 7711579456

RENAULT 7711785243

RENAULT DC4/DW5/DW6

VOLVO BOT341/1161838/1161520-7/1161839

VW G 052 182 A2/G 009 317 A2

VW G 052 171 A2/G 052 178 A2

VW G 052 512 A2/G 052 513 A2

VW G 052 527 A2/G 052 529 A2

VW G 055 549 A2/G 060 726 A2

VW G 070 726 A2/G 055 512A2/TL 521 82

CHERY 730DHB DHC 7DCT300

CHERY 738DHA 7DCT380/9009011085

DAIMLER TRUCK DTFR 13C130

GREAT WALL GW7DCT1/GWM 7DCT450

HONDA MTF III

HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1

KIA 04300-2N110 WDHO-1

KUNLUN DCTF-7S

SINOPEC DCTF-GS

SUZUKI 99000-22B27-036

TOYOTA JWS 2271/LF/LV 75W MT

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
黏度指數	ASTM D2270		170
流動點	ASTM D6892	°C	-50
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110
閃火點	ASTM D92	°C	198

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。