

產品描述

Xtreme 3001 10W40 是一種優質合成潤滑油，通過嚴格的氫化工藝與異構化基礎油和精選添加劑混合。

所使用的高品質基礎油和添加劑保證了該產品在以汽油或柴油為燃料、自然進氣或渦輪增壓的引擎、乘用車和輕型貨車上具有出色的服務性能。

該產品具有以下主要優點:

- 適宜的低溫特性，冷啟動後能快速潤滑
- 高抗氧化性和磨損保護，最大限度地延長引擎壽命
- 良好的去污/分散性能，可最好地控制積碳產生

應用領域

Xtreme 3001 10W40 符合以下報告的規格。

本產品用在汽車製造商推薦的維護程序下運行的汽油和柴油引擎潤滑保護。

它適用於引擎製造商指定的延長換油週期以及用於高性能汽油和直噴柴油引擎

認證規範

ACEA A3/B3/B4

API SM/CF

MB 229.1

BMW LL 01

VW 500.00/501.01/505.00

PORSCHE

性狀表

Xtreme 3001 10W40	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	10W-40
比重@15°C, Kg/m ³	ASTM D 1298	860
動力黏度@100°C, cSt	ASTM D 445	14
黏度指數	ASTM D 2270	145
流動點, °C	ASTM D 97	-30
閃火點, °C	ASTM D 92	220

MSDS of all products are available on request