

75W-90 GL 5

合成齒輪差速器油

一款具有頂級性能的合成低摩擦齒輪油，特殊的配方可保護齒輪免受腐蝕、減少油泥和磨損。出色的低溫特性為所有零部件提供最佳的操作並平穩換檔，適用於差速器或手排變速齒輪箱中。

應用領域

主要應用是帶有防滑系統的準雙曲面後橋，和強大的汽車分動箱，SUV和全輪驅動 (AWD)。適用於SAE 75W90和75W85應用。

特徵

低摩擦力，平穩換檔。

提供抗磨保護，以延長傳輸壽命。

出色的熱穩定性和氧化穩定性，可延長機油壽命。

規格等級

API GL-4	MB 235.6
MT-1	Scania STO 1:0
MIL-PRF-2105 D&E	ZF TE-ML
MAN 3343	02B/05A/07A/08/16B/17A&B

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.1
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
黏度指數	ASTM D2270		140
流動點	ASTM D6892	°C	-24
閃火點	ASTM D92	°C	>228