

## 產品描述

Xtreme GEAR S90 是一種優質潤滑油，混合了合成基礎油和含有特定極壓 (EP) 添加劑的適當配方。它採用了一項新技術，可以在最惡劣的工作條件下確保極高的潤滑性能。

這種潤滑油具有以下主要特性：

- 出色的極壓能力，即使在高連續負載和齒輪齒間非常高的滑動速度下也能實現高效潤滑。
- 高抗起泡性，可保證最佳油膜形成。
- 優異的抗氧化性能，可防止油在高溫下變質。
- 高度保護零組件免受腐蝕。
- 與所有類型的墊圈有非常好的兼容性。
- 由於其流動性，在低溫下也能輕鬆快速地換檔。

## 應用領域

Xtreme GEAR S90 推薦用於在重載、齒間相對滑動速度高和工作溫度高的情況下潤滑所有類型的準雙曲面齒輪。

也可用於汽車上的手排變速箱和轉向箱，以及土方車輛上的變速箱和終傳動裝置。

根據製造商的建議，Xtreme GEAR S90 可以長時間保存在差速器中。

## 認證規範

API GL-4  
API GL-5  
API MT-1  
1 MIL-L -2105 D/E  
ZF TE-ML 07A/08

## 性狀表

Xtreme GEAR S90	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	75W90
比重@15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	852,2
動力黏度@100°C, cSt	ASTM D 445	16,3
黏度指數	ASTM D 2270	169
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	215