

5W-30 PRO

聚酯全合成引擎油

這是一種精心挑選高質量聚酯基礎油的全合成潤滑油，即使在最惡劣的駕駛條件下也能提供出色的磨損和油泥保護。由於其增強的踢摩擦性能因此大大的提升燃油經濟性。可有效預防低速預燃 (LSPI)

應用領域

此機油符合最新的 ILSAC GF-6A 標準，以實現嚴格的燃油經濟性和二氧化碳排放。滿足美國和亞洲乘用車的最新要求。

特性

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。
燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳排放。
易啟動：低溫下流動性優異。

規格等級

API SP/RC/SN Plus/SN/RC,	FORD WSS-M2C945-A,
CHRYSLER MS 13340/MS 6395	FORD WSS-M2C946-A,
FIAT 9.55535-CR,	FORD WSS-M2C947-A,
GM Dexos1™ Gen 2,	FORD WSS-M2C961-A
ILSAC GF-6A/GF-5	

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.7
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
黏度指數	ASTM D2270	-	172
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
流動點	ASTM D6892	°C	-36 same
閃火點	ASTM D92	°C	225