

5W-30 C3 PRO

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，採用最新技術配製的 Mid SAPS 催化劑兼容引擎機油。其特殊配方結合了燃油經濟性和延長的使用壽命。減少灰分配方保護顆粒過濾器 and 廢氣後處理裝置。

應用

所有新的 GM / 歐寶 / 沃克斯豪爾 / 雪佛蘭柴油和汽油型號都需要這種 dexos 2 認可的油。GM / Opel 建議 dexos 2 規範向後兼容舊的 GM / Opel 規格 (GM-LL-A-025 和 GM-BLL-025)。大多數 GM / 歐寶 / 沃克斯豪爾 / 雪佛蘭柴油和汽油車輛都可以使用 dexos 2 潤滑油。C2 *符合 ACEA C2 的所有引擎保護要求。

特點

經過使用保護：廢氣後系統裝置保護。
全面引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。
燃油經濟性：降低油耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C2*	MB 229.51
ACEA C3-16	MB 229.52
API SN/CF	VW 502 00
BMW LONGLIFE-04	VW 505 00
GM dexos 2	VW 505 01

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.855
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	67.1
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	12.2
黏度指數	ASTMD2270	-	182
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	7.2
流動點	ASTMD6892	°C	-36
低溫黏度在 -30°C	ASTMD5293	mPa.s	6280
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	0.77
閃火點	ASTMD92	°C	234