

產品描述

Xtreme 2001 5W20是最新一代100%全合成潤滑油，由精心挑選的基礎油和添加劑製成，配製用於最新一代的汽油和柴油引擎以及混合動力技術，即使在關鍵條件下也可確保全面的引擎保護。

Xtreme 2001 5W20保證以下功能：

- 出色的抗磨能力。
- 非凡的抗氧化性和熱穩定性。
- 低溫流動性好。
- 高去污力/分散能力，可抵抗沉積物的形成。

應用領域

Xtreme 2001 5W20使用低灰分的添加劑配方，除了在短距離和長距離行駛中均保持出色的引擎性能外，還可確保：

- 更高的引擎清潔度。
- 更好的引擎保護和耐久性。
- 大幅降低燃油消耗。
- 最大功率輸出和引擎反應速度。
- 減少有害排放物。

Xtreme 2001 5W20被指定用於汽油和柴油引擎。此外，它適用於需要SAE 5W20粘度的混合動力汽車和輕型貨車。

符合認證和規範

ACEA C5-16
API SN
FORD WSS M2C948-B

性狀表

Xtreme 2001 5W20	測試方法	結果
SAE 黏度		5W-20
密度, kg/m ³	ASTM D 1298	0.850
運動黏度在40°C	ASTM D 445	47.35
運動黏度在100°C	ASTM D 445	8.61
黏度指數	ASTM D 2270	162
流動點, °C	ASTM D 97	≤ -33
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 210
灰分, %	ASTM D 874	0.8

MSDS of all products are available on request