

ATF 689 PRO

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，專為 ZF 6, 8 和 9 速自動變速箱而開發。其特殊的配方確保了無故障運行和平穩換檔。

應用

專門用於 ZF 6, 8 和 9 速自動變速箱，適用於大眾，寶馬，捷豹，路虎，吉普，克萊斯勒和菲亞特集團。

特點

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。

摩擦性能：換檔非常平穩，無振動。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

BMW 83222152426

JAGUAR 02JDE26444

CHRYSLER 68157995AA

LAND ROVER LR023288

FIAT 9.55550-AV5

VW G060162

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.845
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	28.1
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	5.94
黏度指數	ASTMD2270	-	164
流動點	ASTMD6892	°C	-48
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	9500
閃火點	ASTMD92	°C	210
顏色	VISUAL	-	GREEN