

Synthetic Multigrade Engine Oil 10W-40 PRO

這是一種精心挑選的高度精製基礎油的半合成潤滑油。該油適用於所有乘用車的四行程汽油引擎的潤滑，配備直接燃油噴射。符合 API SM 規範。

應用

汽油引擎具有自然進氣和渦輪增壓，也可直接噴射。高性能汽油引擎。允許延長換油週期。

特點

引擎全面保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

冷啟動：低溫時非常好的流動性。

更換間隔延長：換油週期較長

規格等級

ACEA	A3/B4-08	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	505 00
MB	226.5	VW	502 00

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95.4
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
黏度指數	ASTM D2270		152
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
流動點	ASTM D6892	°C	-36
低溫黏度在 -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	1.0
閃火點	ASTM D92	°C	220

We reserve the right to alter general characteristics of our products to let our customers benefit of the latest technical evolutions.