

產品描述

Xtreme CVT是一種用於無段變速箱的全合成潤滑油，適用於滿足各種配有鋼帶式和鍊式CVT的車輛的要求。

Xtreme CVT顯示以下屬性：

- 高氧化穩定性。
- 高穩定黏度指數。
- 優異的極壓和抗磨性能。
- 低溫下良好的流動性能。
- 與使用的金屬和密封件具有良好的兼容性。
- 良好的平衡係數摩擦。

應用領域

Xtreme CVT被開發用於最新一代的CVT變速器。

主要優點是：

- 出色的防抖耐久性，可增強駕駛舒適性。
- 高水平的扭矩能力和抗抖性能，可提供：
 - ✓ 更高的安全係數。
 - ✓ 延長傳動系統零件壽命。
 - ✓ 延長維修間隔。

符合認證和規範

BMW Mini Cooper EZL 799A/83 22 0 136 376
Cherry CVT
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
Dodge/Jeep/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
GM/Saturn DEX-CVT
Hyundai/Kia CVT-1
Hyundai/Kia SP III (CVT model)
Nissan KTF-1
Nissan NS-1,NS-2,NS-3

Toyota CVTF TC
Audi Multitronic

Daihatsu AMMIX CVTF DFE/CVT fluid DC/TC
Honda HMMF without start clutch/HCF2
Mazda JWS 3320
MG Rover EM-CVT
Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1
Mitsubishi CVTF-J1/J4/J4+/SP-III only CVT
Renault Elf Matic CVT/CVT CK-SK-FK
Subaru iCVT/ iCVT FG/ECVT/NS-2
Suzuki CVTF 3320/CVTF 4401/TC/NS-2/CVT Green 1&2
Toyota CVTF FE
VW/Audi TL 521 16 (G052 516)/TL 521 80 (G052 180 A2)

性狀表

Xtreme CVT FLUID	測試方式	結果
密度在15°C kg/m ³	ASTM D 1298	845,0
運動黏度在40°C, cSt	ASTM D 445	34,0
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	7,1
Viscosity index	ASTM D 2270	178
Viscosity brookfield @-40°C, cP	ASTM D 2983	10000
Flash point, °C	ASTM D 92	210