

5W-30 LONGLIFE III PLUS

聚酯全合成引擎油

這是一種精心挑選高品質聚酯基礎油的全合成潤滑油。它專為滿足最苛刻的要求而配製。符合 VW 504.00和507.00-以及VAG集團的Long Life III要求。

它是一種低SAPS油，符合歐4、歐5和歐6標準，可為柴油微粒過濾器提供保護。可有效預防低速預燃(LSPI)

應用領域

向後相容：504.00 和 507.00 取代所有先前的 VW 規範。

適用於延長更換週期（15,000 公里或 1 年）的所有 VAG 集團汽車。

專門用於小型渦輪增壓汽油缸內直噴 (TGDI) 引擎，以緩解 LSPI（低速預燃）。

特性

後處理保護：良好的廢氣處理系統保護。

全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低燃油消耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C3	MB 229.31	VW 504.00
API SP	MB 229.51	VW 507.00
BMW LONGLIFE-04	MB 229.52	OPEL OV 040 1547-G30
PORSCHE C30	VW 503.01	OPEL OV 040 1547-D30

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64.5
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
黏度指數	ASTM D2270	-	177
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
流動點	ASTM D6892	°C	-42
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.78
閃火點	ASTM D92	°C	230
低溫黏度在 -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。