



# 1003 20W-50

## 產品描述

Xtreme 1003是高度精煉的礦物油和精選添加劑的優質潤滑油。

它在以汽油或柴油為燃料的自然進氣或渦輪增壓引擎中為汽車和輕型貨車乘客提供出色的性能。

它顯示出以下主要優點：

- 高抗氧化性。
- 增強了引擎的抗磨損保護。
- 出色的去污/分散性能。

## 應用領域

Xtreme 1003符合以下報告的規格。

該產品適用於帶有催化轉化器的引擎。

在車輛製造商建議的維護程序下運行的引擎中，它具有非常好的性能。

適用於引擎製造商指定的延長排油間隔的情況。

## 符合規範

**API SJ/CF/CF-4  
MB 228.1**

**ACEA A3/B3  
VW 501.01/505.00**

**VOLVO VDS**

## 性狀表

Xtreme 1003	測試方法	結果
SAE 級數		20W-50
密度在 15°C, Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 880
運動黏度在 40°C, cSt	ASTM D 445	135
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	16.3 ÷ 21.9
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 130
流動點, °C	ASTM D 97	≤ -21
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 220

The reported figures are typical of those obtained with normal production tolerance and therefore may be subjected to variation; they do not constitute a specification, exception made for SAE VG.

*MSDS are available upon request.*