

產品描述

Xtreme MOTO 4T 5W40是一種由頂級基礎油和添加劑配製而成100%全合成潤滑油，可確保4T引擎發揮最佳性能。

Xtreme MOTO 4T 5W40保證以下功能：

- 出色的抗磨能力。
- 非凡的抗氧化性和熱穩定性。
- 高去污力/分散能力，可抵抗沉積物的形成。

Xtreme MOTO 4T 5W40有精心設計的添加劑配方，具有以下優點：

- 引擎和變速箱離合器的最大減摩保護。
- 減少油耗。
- 通過提高引擎效率來減少機油揮發。
- 延長了引擎的使用壽命。
- 良好摩擦係數使滑動入檔精準。

應用領域

XTREME MOTO 4T 5W40 適用於任何品牌和CC數的4T引擎和濕式離合器摩托車。同樣，在最新一代的踏板車中，它們在城市交通的起/停或突然加速等各種車輛的典型操作條件下均具有高性能。

符合認證和規範

API SM
JASO MA

性狀表

Xtreme Moto 4T 5W40	測試方法	結果
SAE黏度		5W-40
比重	ASTM D 1298	0.850
運動粘度@ 40°C	ASTM D 445	80,5
運動粘度@ 100°C	ASTM D 445	13,5
黏度指數	ASTM D 2270	172
流動點	ASTM D 97	-33
閃火點	ASTM D 92	≥ 210

MSDS of all products are available on request