

# 75W-90 LS GL 5

## 合成齒輪差速器油

精心挑選高度精煉基礎油的合成齒輪潤滑油主要應用是帶有防滑系統的準雙曲面後差速器和強大的汽車分動箱，SUV和四輪驅動(AWD)。  
適用於SAE 75W90和75W85應用。

### 應用領域

主要應用是具有有防滑機構的後差速器，以及高功率汽車的分動箱，SUV 和全輪驅動 (AWD)。  
適用於 SAE 75W90 和 75W85 應用。

### 特性

低摩擦:實現平穩換檔。  
提供抗磨損保護:延長傳動系統壽命。  
優異的熱穩定性和氧化穩定性:可延長油的使用壽命。

### 規格等級

API GL-5  
MIL-L-2105 C/2105D

### 性狀數據

| 測試項目        | 測試方法       | 單位                 | 結果     |
|-------------|------------|--------------------|--------|
| 密度在 15°C    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.873  |
| 運動黏度在 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 86.1   |
| 運動黏度在 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.4   |
| 黏度指數        | ASTM D2270 |                    | 174    |
| 流動點         | ASTM D6892 | °C                 | -45    |
| 布式黏度在 -40°C | ASTM D2983 | mPa.s              | 130000 |
| 閃火點         | ASTM D92   | °C                 | >185   |