

產品描述 | Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 基礎油通過加氫異構化獲得，加上特殊添加劑調製而成，是一種 UHPDO 優質潤滑油。高質量的基礎油和精選的添加劑確保了產品的卓越服務性能。

本產品具有以下主要性能：

- 耐低溫特性，可在冷啟動時快速潤滑，
- 高抗氧化性和出色的引擎清潔度，
- 出色的保護，防止活塞環卡死，
- 良好的去污/分散性能，可實現最佳積碳控制，
- 出色的磨損控制和非常有限的孔拋光，以最大限度地延長引擎壽命。

應用領域 | Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 非常適合需要高 ACEA 規格產品的車隊。它只允許使用一種產品同時滿足 E4 和 E7 規範。

使用本產品可以提供以下好處：

- 改進引擎清潔度和磨損保護，
- 更好地防止油泥生成，
- 優異的低溫流動性，
- 延長換油週期，
- 出色的節能效果。

認證規範 | ACEA E4-E7 / B3-B4 / A3
API CG-4/CH-4/CI-4/ SL
MB 228.5/228.3
VOLVO VDS-2 / VDS-3
MAN M 3275-M 3277 CRT
RENAULT RXD LEVEL
MTU TYPE 3
DEUTZ DQC III – 05
SCANIA LDF-2

性狀表

Xtreme TRUCK SYNT 10W-40	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	10W-40
比重@ 15°C, Kg/m ³	ASTM D 1298	860,1
動力黏度@ 100°C, cSt	ASTM D 445	14,4
黏度指數	ASTM D 2270	16
流動點, °C	ASTM D 97	-30
閃火點, °C	ASTM D 92	220

MSDS of all products are available on request