

## 產品描述

Xtreme PREMIUM 5W-30 該產品由 PAO/酯和高科技添加劑混合配製而成的全合成潤滑油，採用精心挑選的原材料製成，可提高潤滑性，確保優異的抗磨性能，並提高冷啟動性能，為現代汽油-柴油和競賽引擎提供最大程度的保護。

Xtreme PREMIUM 5W-30 確保出色的性能，例如：

- 延長零件壽命，
- 延長換油週期，
- 節省更多燃料消耗，
- 更好地防止油泥形成，
- 優異的高溫和低溫性能，
- 高度保護環境。

## 應用領域

Xtreme PREMIUM 5W-30 推薦用於所有帶有防污染控制系統的汽車和輕型貨車的新引擎技術，其中 OEM 要求使用 SAE 5W-30 級潤滑油。

## 認證規範

ACEA C3-16  
API SN/CF  
MB 229.31/229.51  
VW 502.00/505.00/505.01  
BMW LL-04

## 性狀表

Xtreme PREMIUM 5W-30	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	5W-30
比重 @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	850,1
動力黏度 @100°C, cSt	ASTM D 445	11,0
黏度指數	ASTM D 2270	175
流動點, °C	ASTM D 97	-39
閃火點, °C	ASTM D 92	225
總鹼價, mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5