

0W-30 LONGLIFE III

聚酯全合成引擎油

這是一種精心挑選高品質聚酯基礎油的全合成潤滑油。它經過專門配製，可滿足當今最苛刻的 VW 規範 504.00 和 507.00 以及 VAG 集團的 Long Life III 要求。它是一種低 SAPS 配方，符合歐 4 和歐 5 標準，可為柴油微粒過濾器提供保護。

應用

向後兼容：504.00 和 507.00 取代所有以前的 VW 規範 (502.00、503.00、503.01、505.00、506.00 和 506.01)。

從 2007 年起，VAG 集團 (VW、奧迪、西雅特、斯柯達) 中的所有車輛的換油週期都延長了 (30.000 公里或 2 年)。

注意：對於 V10 TDI 和 5 缸 2.5 TDI 引擎，在 2007 年之前，必須使用 506.01 規範，不推薦使用這種油。帶泵噴油器單元的第一代引擎應使用 505.01 規範。滿足 ACEA C2* 的所有引擎保護要求。

特徵

廢氣處理系統保護：廢氣處理系統保護延長壽命。

全面保護引擎：出色的引擎動力輸出良好的清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低油耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C2*	PORSCHE C30
ACEA C3	VW504.00/507.00
FIAT 9.55535-DS1	VW TL 52 545
FIAT 9.55535-GS1	

性狀表

項目	試驗方式	單位	平均結果
15°C 時的密度	ASTM D4052	g/ml	0.842
40°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	59.0
100°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	11.7
黏度指數	ASTM D2270	-	197
總鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
流動點	ASTM D6892	°C	-48