

5W-40 C3 PRO

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油。它配有優異的添加劑，可滿足 VW 505.01 規範對氧化，油增稠和引擎中油泥形成的嚴格要求。它是 Mid SAPS 油（硫酸鹽灰，磷和硫含量），相當於歐 4 和歐 5 標準。它為後處理設備和柴油微粒過濾器提供可靠的保護。

應用

特別推薦使用泵式噴油器和共軌渦輪柴油引擎潤滑所有 TDI 引擎。

特點

經過使用保護：廢氣後系統保護。

全面引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳

規格等級

ACEAC3-16	MB 229.51	VW50501
API SN/CF	MB 229.31	VW 502 00
BMW LONGLIFE-04	MB 226.5	
FIAT 9.55535-GH2	RENAULT RN 0700	
FIAT 9.55535-S2	RENAULT RN 0710	
FORD WSS -M2C917-A	PORSCHE A40	
GM dexos 2	VW 505 00	

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.851
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	84,7
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	13,9
黏度指數	ASTMD2270	-	170
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	7,5
流動點	ASTMD6892	°C	-39
低溫黏度在 -30°C	ASTMD5293	mPa.s	5970
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	0,8
閃火點	ASTMD92	°C	235