

產品描述

Xtreme 8007 C3 5W-30 是來自 C3 ECO SYNT 系列的全合成潤滑油，適用於現代汽油和柴油引擎，專為延長微粒過濾器的使用壽命和保持效率而設計。

Xtreme 8007 C3 5W-30 具有以下優勢：

- 延長柴油引擎微粒過濾器以及汽油引擎觸媒轉換器的使用壽命並保持其效率，
- 延長換油週期，
- 節省更多燃料消耗，
- 出色的抗磨保護，
- 更好地防止油泥形成，
- 優異的高溫和低溫性能。

應用領域

Xtreme 8007 C3 5W-30 滿足歐盟汽車製造協會採用的低灰分 (ACEA C3) 要求。它還尊重主要汽車製造商在配備微粒過濾器的柴油引擎中使用的規範，並符合最新的大眾、寶馬和梅賽德斯奔馳規範。

Xtreme 8007 C3 5W-30 遵循 VW 標準，適用於所有具有延長換油週期和免維護微粒過濾系統的汽車，除燃料外不含添加劑，符合 VW 504.00 (汽油引擎) 和 VW 507.00 (柴油引擎)。

認證規範

API SN/CF
ACEA C2-12, C3-12
MB 229.31, 229.51, 229.52
VW 504.00, 507.00
FIAT 9.55535-S1/S3
BMW LONG LIFE 04
GM Dexos 2

性狀表

Xtreme 8007 C3 ECO SYNT 5W-30	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級		5W-30
比重 @ 15°C, Kg/m ³	ASTM D 1298	850,5
動力黏度 @ 100°C, cSt	ASTM D 445	10,9
黏度指數	ASTM D 2270	170
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	215