

產品描述

Xtreme MOTO 4T 10W40是一款精心挑選的合成基礎油和優質添加劑製成的潤滑油，適用於任何品牌的4行程引擎和摩托車離合器系統，氣冷或水冷。一般道路使用時的理想選擇。

Xtreme MOTO 4T 10W40保證以下功能：

- 優異的抗磨能力。
- 非凡的抗氧化性和熱穩定性。
- 高去污力/分散能力，可抵抗沉積物的形成。

Xtreme MOTO 4T 10W40具有精心設計的添加劑配方，具有以下優點：

- 確保最大程度的防止摩擦。
- 大大減少機械零件的磨損。
- 精準入檔主動齒輪，減少油耗。

應用領域

Xtreme MOTO 4T 10W40為具有一、二、三或四個汽缸的中、高汽缸容量引擎提供最大的保護，即使在嚴苛的使用條件和高速條件下，也能確保對其所有組件進行保養。

符合認證和規範

API SJ/SL
JASO MA

性狀表

Xtreme Moto 4T 10W40	測試方法	結果
SAE黏度		10W-40
比重, kg/m ³	ASTM D 1298	0.860
運動粘度@40°C	ASTM D 445	90.0
運動粘度@100°C	ASTM D 445	14.0
黏度指數	ASTM D 2270	160
流動點, °C	ASTM D 97	-27
閃火點, °C	ASTM D 92	≥210

MSDS of all products are available on request