

5W-30 LONGLIFE III PLUS

聚酯全合成引擎油

這是一種基於精心挑選的高品質基礎油的聚酯全合成潤滑油。

它專為滿足最苛刻的要求而配製。

目前可用的 VW 規格 - VW 504.00 和 507.00 - 以及 VAG 集團的 Long Life III 要求。

它是一種低 SAPS 油，符合歐 4、歐 5 和歐 6 標準，可為柴油微粒過濾器提供保護。

應用

向後兼容：504.00 和 507.00 取代了所有以前的 VW 規範。

適用於所有 VAG 集團汽車，更換週期延長（30.000 公里或 2 年）。

專用於小型渦輪增壓汽油缸內直噴（TGDI）引擎可避免 LSPI（低速預燃）。

特徵

廢氣處理系統保護：廢氣處理系統保護延長壽命。

全面保護引擎：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低油耗和二氧化碳排放。

規格等級

ACEA C2*	MB 229.31	PORSCHE C30
ACEA C3	MB 229.51	VW 503.01
API SP	MB 229.52	VW 504.00/507.00
BMW LONGLIFE-04	OPEL OV0401547	

性狀表

項目	試驗方式	單位	平均結果
15°C 時的密度	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	64.5
100°C 時的動力黏度	ASTM D445	mm ² /s	11.6
黏度指數	ASTM D2270	-	177
總檢價	ASTM D2896	mgKOH/g	8.4
流動點	ASTM D6892	°C	-42
硫酸灰分	ASTM D874	Mass %	0.78
閃火點	ASTM D92	°C	230
CCS -30°C 動力黏度	ASTM D5293	mPa.s	5600