

75W-140 GL-5 LS

合成齒輪差速器油

精心挑選高度精煉基礎油的合成齒輪潤滑油。這是一種適用於所有差速器的高性能變速箱油，包括那些配備防滯差速器的變速箱油，其特徵在於在不同溫度下具有特別高的黏度穩定性和在低溫下非常好的流動性。

應用領域

該產品用於汽車、卡車和越野設備的高負載車軸和減速齒輪。
它具有「防滯」特性，特別建議用於 4X4 車輛。

特性

摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。
抗磨損保護：延長傳動系統壽命。
延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

API GL-5/LS	FORD WSS-M2C187-A	GM 12346140
BMW MSP/A	FORD WSS-M2C192-A	GM 1942386
BMW 83 22 1 470 080	FORD WSS-M2C192-A+	MIL-L-2105 C/D
BMW 83 22 2 282 583	FORD WSS-M2C118-A	MB 235.61

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.5
黏度指數	ASTM D2270		195
流動點	ASTM D6892	°C	-51
閃火點	ASTM D92	°C	190