

ATF 3 Longlife

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種精心挑選的高度精製基礎油的半合成潤滑油。對於大多數自動變速器而言，這是一種黏度指數非常高的油。低溫下改善的流動性確保了在所有條件下的最佳性能。其出色的摩擦特性可提供平穩的切換和駕駛舒適性。

應用

該油用於自動變速箱，扭矩變換器，動力轉向和液壓迴路，製造商為其配製產品，符合通用汽車 ATF TYPE Dexron III 或 Dexron II E 和福特 Mercon requirements。

特點

摩擦性能：平穩的換檔性能。

抗磨損保護：延長傳動壽命。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

ALLISON C4	MB 236.9
FORD MERCON	VOITH H55.6335xx
GM 6417-MDEXRON III-G	VOLVO STD 1273,40 (97340)
MAN 339 V1/Z1	VOLVO STD 1273,41 (97341)
MB 236.5	ZF TE-ML 03D/04D/09

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色	ASTMD1500	-	clear
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.855
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	33,9
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	7,1
黏度指數	ASTMD2270	-	179
流動點	ASTMD6892	°C	-45
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	17500
閃火點	ASTMD92	°C	196