

產品描述

Xtreme GEAR 140EP 85W140 是優質潤滑油，混合了選定的基礎油和含有特定極壓添加劑的配方。

Xtreme GEAR EP 系列潤滑油能夠在輪齒表面保持令人滿意的潤滑膜，從而避免在負載下啟動時出現嚴重的磨削損壞。

這些產品具有以下主要特性：

- 非常好的極壓性能
- 優異的抗氧化性
- 高熱穩定性
- 高度保護零組件免受腐蝕和生鏽

應用領域

Xtreme GEAR EP 系列潤滑油推薦用於在重載、齒間相對滑動速度高和工作溫度高的情況下潤滑所有類型的準雙曲面齒輪。

它們還可用於汽車上的手排變速箱和轉向箱以及土方車輛上的變速箱和差速器。

認證規範

API GL 5
MIL-L-2105D

性狀表

GEAR EP	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	85W140
比重@ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	893,1
動力黏度@ 100°C, cSt	ASTM D 445	25,0
黏度指數	ASTM D 2270	106
流動點, °C	ASTM D 97	-18
閃火點, °C	ASTM D 92	225

MSDS of all products are available on request